

# FAVORIT OPTIMUM 1K VARNISH

## Jednozložkový lak

### POPIS

Favorit Optimum 1K Varnish sa používa na povrchovú úpravu vnútorných povrchov, ktoré nie sú vystavené silnému znečisteniu a namáhaniu. Odporúča sa na ochranu povrchov vyrobených z Favorit Glettbetonu a Liquibetonu. Dá sa tiež použiť na betónové a samonivelačné potery.

### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť odolný, pevný, čistý, suchý a zbavený prachu.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

<b>Typ:</b>	jednozložkový polyuretánový lak na vodnej báze
<b>Farba:</b>	nepriehľadná tekutina
<b>Rýchle sušenie:</b>	
<b>Povrchová úprava:</b>	matný alebo saténový
<b>Spotreba:</b>	1kg vosk na 5-6m <sup>2</sup> v dvoch vrstvách (cca 0,15kg/m <sup>2</sup> )
<b>Balenie:</b>	1-5kg
<b>Skladovanie:</b>	6 mesiacov v neotvorenom originálnom obale, skladovanie v suchom a nemrznúcom prostredí

### APLIKÁCIA

Aplikácia musí byť vykonávaná pri teplote 15°C-25°C. Pred použitím produkt dobre premiešajte. Vyberte množstvo laku potrebné pre prvý náter a rozriedte s vodou na 10-20%. Naneste tenkú a rovnomernú vrstvu krátkosrstým valcom, štetcom alebo sprejom (0,1-0,12kg/m<sup>2</sup>). Nevytvárajte nadbytočnú hrúbku a zabráňte tvorbe kaluží alebo hrubých vrstiev. Druhú vrstvu naneste po 4-12 hodinách bez riedenia. Ak je povrch príliš pórovitý, lak je možné v prvej vrstve zriediť až na 50% s vodou. Ošetrený povrch je po 24 hodinách pochôdzny a po týždni plne zaťažiteľný.

### ČISTENIE

Náradie po použití očistite vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť iba mechanicky.